

**Datablad för köksfläktar för hushållsbruk**  
enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modellbeteckning	DA 9091 W Screen		
Årlig energiförbrukning (AEC) ( $AEC_{v,min}$ )	kWh/år		67,7
Energieffektivitetsklass			B
Energieffektivitetsindex (EEI) ( $EEI_{v,min}$ )			66,1
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ( $FDE_{v,min}$ )			23,5
Flödesdynamisk klass			B
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{v,min}$ )	lx/W		93,8
Belysningseffektivitetsklass			A
A (effektivast) till G (minst effektiv)			A
Fettfiltreringseffektivitet	%		92,8
Fettfiltreringseffektivitetsklass			B
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h		412,8
Luftflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h		205
Luftflöde vid minimihastighet	m <sup>3</sup> /h		415
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m <sup>3</sup> /h		670
Max luftflöde (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		670
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa		319
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB		39
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB		50
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB		62
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W		155,1
effektförbrukningen i fränläge ( $P_o$ )	W		
Effektförbrukning i standby-läge ( $P_s$ )	W		0,25
Märkeffekt för belysningssystemet	W		3,2
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx		300
Tidsökningsfaktor			1,2