

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk
enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele		DAS 2920	
Modellbeteckning			
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år	42,0	
Energieffektivitetsklass		A	
Energieffektivitetsindex (EEI) ($EEI_{v,min}$)		50,4	
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)		30,6	
Flödesdynamisk klass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W	85,9	
Belysningseffektivitetsklass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Fettfiltreringseffektivitet	%	95,2	
Fettfiltreringseffektivitetsklass		A	
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	311,4	
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	204	
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	420	
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	561	
Max luftflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	561	
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	427	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	47	
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	61	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	69	
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	120,7	
effektförbrukningen i fränläge (P_o)	W		
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,25	
Märkeffekt för belysningsystemet	W	3,2	
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx	275	
Tidsökningsfaktor		0,9	