

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Varsamt stöd för ömtåliga glas**

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

**Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk**

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLift-systemet så att du enkelt når disken.

**Snabb och effektiv**

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

**Rengöring av maskinen för bästa effektivitet**

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	300	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg på luckan	Rostfri	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Nettovikt, kg	36.2
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	-
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	Installation	Fristående
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543825233
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 066
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		

