

Produktinformation för köksfläktar

Miele							
Modellbeteckning	DA 6096 W						
Konstruktion							
Frånluft/Cirkulationsdrift	● / ●						
Kan byggas om för cirkulationsdrift	●						
Väggmontering bak	●						
Takmontering	-						
Skåpmontering över/under/på sidan	- / - / -						
Mått							
Maskinmått	Höjd	cm	54,7				
	Bredd	cm	89,8				
	Djup	cm	52,3				
Fläkthöjd inkl. skorsten	Frånluft	cm	54,7				
	Cirkulationsdrift	cm	54,7				
Nischmått för inbyggnad	Höjd	cm					
	Bredd	cm					
	Djup	cm					
Djup		cm					
Min.avstånd mellan fläkt och häll (el)		cm	45,0				
Min.avstånd mellan fläkt och häll (gas)		cm	650				
Utrustning							
Utsug uppåt/bakåt/åt sidan ¹⁾	● / ● / -						
Diameter frånluftsstos	mm	150					
Kallrasskydd i fläkten	● /						
Steglös fläktinställning/i steg (antal)	- / 3						
Intensivläge ²⁾	●						
Flödesvolym ³⁾							
Frånluft från – till	m ³ /h	200 - 400	-	-	-	-	
Cirkulationsdrift från – till	m ³ /h	120 - 320	-	-	-	-	
Intensivläge frånluft/cirkulationsdrift	m ³ /h	650 / 520	/	/	/	/	
Nettovikt ⁴⁾	kg	20,0					
Elanslutning							
Spänning	V	230					
Anslutningseffekt	W	209					
Säkring	A	10					
Längd elektrisk anslutningskabel	cm	150					
Stickpropp/Fast anslutning	● / -						
Radioavstörd	●						
CE-märkning	●						
Tillverkarens namn och adress	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh						
Förklaringar:							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, finns <p>¹⁾ Exakt måttangiven placering ²⁾ Kortvarigt högre frånluftseffekt med högre ljudnivå som följd ³⁾ Beroende på extern fläktmotor ⁴⁾ "Kontrollera att skåp samt vägg eller tak är tillräckligt bärkraftiga för montering av produkten (räkna även med snickerilucka om sådan finns)."</p>							
Anm.: Tabellstatus 07/05. Med reservation för produktutveckling.							