

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeskrivning: DWB97CM50 |
| Årlig energiförbrukning: 29,4 kWh/a |
| Energiklass: A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet: 32,5 |
| Flödesdynamisk klass: A |
| Belysningseffektivitet: 64,1 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 88,5 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 293,0 m ³ /h / 440 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 722 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 55 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 66 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,22 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: DWB97CM50 |
| Årlig energiförbrukning : 29,4 kWh/a |
| Tidsökningsfaktor : 0,8 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 32,5 |
| Energieffektivitetsindex : 44,5 |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 310 Pa |
| Maximalt luftflöde : 722 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 86,7 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 5,6 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 359 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,22 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W |
| Ljudeffektnivå : 55 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |