

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KBT9L4VN
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	58.4 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	30.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	28.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	73.7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	252 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	453 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	705 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.42 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	54.0
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	385 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	461 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	161 W
Belysningssystemets normala effekt	7 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	209 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	62 dBA

den 23 december 2024

---