

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KDD60VXE-2
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	73.4 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	22.4
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	29 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	55.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimihastighet	135 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	295 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	570 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	44 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	57 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.2
Energieffektivitetsindex	69.9
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	293 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	429 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	156 W
Belysningssystemets normala effekt	7 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	57 dB(A)

27 de setembro de 2022

---