

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KDD90CNE2 |
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 56.9 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDEhood) | 29.30 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LEhood) | 40 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 65.1 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 200 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 350 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 720 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 43 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 53 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 68 dBA |
| Effektförbrukning i fränläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindex | 53.1 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 398 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 429 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 162 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 5 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 200 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 49 dBA |

den 23 december 2024
