

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KICTIS90BL
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	43.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	35
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	68 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	75.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	300 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	580 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	700 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	52 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	66 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.7
Energieffektivitetsindex	41.6
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	428 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	461 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	157 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	300 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	66 dB(A)

den 5 juni 2024
