

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS59AOE2
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58.1 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	29.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	118.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	70.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	311 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	522 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	754 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dB(A)
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.3
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	418 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	443 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	172 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	260 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dB(A)

tiistai 27. syyskuuta 2022
