

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens
Modellbeteckning: LC64PBC20
Årlig energiförbrukning: 53,1 kWh/annum
Energiklass: D
Flödesdynamisk effektivitet: 8,1
Flödesdynamisk klass: E
Belysningseffektivitet: 37,1 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 81,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 198,7 m ³ /h / 365,3 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 0 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 50 dB / 66 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: - dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,00 W
Effektförbrukning i standby-läge: - W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellbeteckning: LC64PBC20
Årlig energiförbrukning : 53,1 kWh/annum
Tidsökningfaktor : 1,7
Flödesdynamisk effektivitet : 8,1
Energieffektivitetsindex : 85,5 {1}
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 190,2 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 126 Pa
Maximalt luftflöde : 365 m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 82,5 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 2,8 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 104 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - -
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -
Ljudeffektnivå : 66 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564