

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

|   |
|---|
| Varumärke: Siemens  |
| Modellbeteckning: LI64LB531   |
| Årlig energiförbrukning: 21 kWh/annum   |
| Energiklass: A  |
| Flödesdynamisk effektivitet: 24,6   |
| Flödesdynamisk klass: B   |
| Belysningseffektivitet: 71,7 lux/Watt   |
| Belysningseffektivitetsklass: A   |
| Fettfiltreringseffektivitet: 79,6 %   |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C  |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 160,7 m <sup>3</sup> /h / 267,5 m <sup>3</sup> /h             |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 399,7 m <sup>3</sup> /h   |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 49 dB / 62 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB                      |
| Effektförbrukning i frånläge: - W   |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,20 W  |

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

|  |
|--|
| Modellbeteckning: LI64LB531  |
| Årlig energiförbrukning : 21 kWh/annum   |
| Tidsökningsfaktor : 1,1  |
| Flödesdynamisk effektivitet : 24,6   |
| Energieffektivitetsindex : 49,8 {1}  |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 166,3 m <sup>3</sup> /h   |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 239 Pa  |
| Maximalt luftflöde : 399 m <sup>3</sup> /h   |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 44,9 W   |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 4,1 W   |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 294 lux   |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,2 W  |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -   |
| Ljudeffektnivå : 62 dB   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |