

DA 6066 W Wing
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 598 mm 598 mm bredd
- Effektiv – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

B

EAN: 4002515591734 / Materialnummer: 10138850 /
Gamla materialnummer: 28606630NER

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	Påbyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 25-P
Design	
Färg	Briljantvit
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Årlig energiförbrukning i kWh/år	70,4
Fluidodynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 4,5 W
Belysningsstyrka i lux	400 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	200
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	300
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	650
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	400
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	40,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	66,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	51,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	120
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	220
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	520
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0

DA 6066 W Wing
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002515591734 / Materialnummer: 10138850 /

Gamla materialnummer: 28606630NER

Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Flätkåpens bredd, mm	598
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	547
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	547
Flätkåpens höjd, mm	547
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	547
Flätkåpens djup, mm	523
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	547
Nettovikt i kg	17,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Säkring i A	10
Fast anslutning	•
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	Yes
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 25-R
Skorsten	DADC 6000

DA 6066 W Wing

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.

