

DA 6086 W Wing
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm 798 mm bredd
- Effektiv – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

B

EAN: 4002515614013 / Materialnummer: 10143210 /
Gamla materialnummer: 28608630NER

| | |
|--|-------------|
| Konstruktion | |
| Väggmonterad fläkt | • |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | Påbyggbar |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 25-P |
| Design | |
| Färg | Briljantvit |
| Användarkomfort | |
| Elektronisk styrning | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | B |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 70,4 |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass | B |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | B |
| Skötselkomfort | |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 2 x 4,5 W |
| Belysningsstyrka i lux | 400 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Växelströmsmotor (AC-motor) | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 200 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 300 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 650 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 400 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 40,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 48,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 54,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 66,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 25,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 120 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 220 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 320 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 520 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 48,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 55,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 62,0 |

DA 6086 W Wing
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002515614013 / Materialnummer: 10143210 /

Gamla materialnummer: 28608630NER

| | |
|---|-----------|
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 71,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Härdat säkerhetsglas | • |
| Tekniska data | |
| Flätkåpens bredd, mm | 798 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 547 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 547 |
| Flätkåpens höjd, mm | 547 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 547 |
| Flätkåpens djup, mm | 523 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 547 |
| Nettovikt i kg | 19,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta avstånd över elektriska hällar, mm | 450 |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,20 |
| Säkring i A | 10 |
| Fast anslutning | • |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Fasantal | 1 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Frånluftsanslutning tak och bakre vägg | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Extra tillbehör | |
| Aktivt kolfilter | Yes |
| Regenererbart aktivt kolfilter | DKF 25-R |
| Skorsten | DADC 6000 |

DA 6086 W Wing

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.

