

EFV 3490-92 X

Beskrivning

Produktmått i mm HxBxD	635-1015x898x500
Energiklass	D
Anslået årligt förbruk i kwh	81
Hydraulisk effektivitet	E
Belysningseffektivitetsklass	A
Ljusstyrka (lux)	355
Fettfilterrengöringseffektivitet	C
Ljudnivå LWA dB	64
Motor - intern/ekstern	•/-
LCD display	•
Styring - mekanisk/elektronisk	-/•
Kontrollpanel - SoftTouch/TouchControl/TouchLess	•/-
Ventilationshastighet - antal nivåer	3
Sugekapacitet m ³ /h - (Norm EN 61591)	435
Energiförbruk i watt	185

Utrustning

Metallfettfiltre - antall	3
Belysning - halogenlampa/halogenspotlight/lysdiod	-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Ventilation/recirkulation	•/•
Minste avstånd över koketopp cm elektrisk/gass (cm)	65/75

Installation

Elektrisk tillkoppling V/Hz	230V 1N~50Hz
Total effekt W	191
Sikring, amp.	10
Ledning monterat/längde (m)	•/2
Avtreksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	•



- Vägghängd fläkt i rostfritt stål
- Energiklass D
- Uppskattad årsförbrukning 81 kWh
- Kapacitet upp till 435 m³/h
- Belysningseffektivitetsklass A
- Elektronisk reglering med 3 hastigheter
- Effektiv arbetsbelysning med 2 LED spot
- 3 fettfilter i metall
- Lätt att använda med SoftTouch-knappar och digital panel
- Möjlighet till recirkulering med aktivt kolfilter
- Ljudnivå 64 LWA dB
- Mått HxBxD: 63,5-101,5x89,8x50 cm



EFV 3490-92 X

