

PUR 68 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål, 598 mm bred
- Effektiv – 650 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

A

EAN: 4002515729724 / Materialnummer: 10385270 /
Gamla materialnummer: 28416854NER

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	Påbyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Design	
Färg	Rostfritt stål
RAL-färg kan erhållas som specialutförande	•
Individuell anpassning kan erhållas på förfrågan	•
Varierande höjder kan erhållas som specialutförande	•
Varierande bredder kan erhållas som specialutförande	•
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	47,0
Årlig energiförbrukning i kWh/år	47
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	2
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	650
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	395
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190

PUR 68 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



EAN: 4002515729724 / Materialnummer: 10385270 /

Gamla materialnummer: 28416854NER

Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Flätkåpens bredd, mm	598
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Flätkåpens höjd, mm	62
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
Flätkåpens djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
Nettovikt i kg	21,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Säkring i A	10
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	No
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R

PUR 68 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning

