

DA 399-7 Classic
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Design – trapetsformad fläcktåpa, 898 mm bred
- Effektiv – 500 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör

C

EAN: 4002515785881 / Materialnummer: 10553480 / Gamla materialnummer: 28399750D

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	Påbyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Design	
Färg	Rostfritt stål
Varierande höjder kan erhållas som specialutförande	•
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	58,9
Fluiddynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläcktåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	150
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	250
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	500
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	350
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	26,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	47,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	100
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	150
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	250
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	350

DA 399-7 Classic
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002515785881 / Materialnummer: 10553480 / Gamla materialnummer: 28399750D

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Flätkåpens bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	695
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1015
Flätkåpens höjd, mm	120
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	825
Flätkåpens djup, mm	520
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1145
Nettovikt i kg	26,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,12
Säkring i A	10
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	No
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R

DA 399-7 Classic

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.

