

WSA023 WCS Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

För 1–7 kg tvätt med Miele's berömda kvalitet till ett fördelaktigt pris.



- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Snabb uppräschning med Express 20
- Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl
- Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor



EAN: 4002516313137 / Materialnummer: 11477770 /
Gamla materialnummer: 11SA0231NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörredesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridknapp
Rengöringseffekt	
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	7,0
Användarkomfort	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	51
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	45
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•

WSA023 WCS Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

För 1–7 kg tvätt med Miele's berömda kvalitet till ett fördelaktigt pris.



EAN: 4002516313137 / Materialnummer: 11477770 /

Gamla materialnummer: 11SA0231NDS

Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40–60	•
Tillval	
Kort	•
Blötläggning	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Kvalitet	
Vattenbehållare	GlaronK
Säkerhet	
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2