

G 5000 U Active

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Maximal flexibilitet – höjjusterbar överkorg



EAN: 4002516314455 / Materialnummer: 11494340 /
Gamla materialnummer: 21500026NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Briljantvit
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Kontrollampa
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,9
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,93
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	93
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,64
ECO-programmets tid i minuter	237
Ljudnivåklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	Bestickkorg
FlexCare-kopphylla	2
Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	13
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600

G 5000 U Active

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



EAN: 4002516314455 / Materialnummer: 11494340 /

Gamla materialnummer: 21500026NER

Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70

Miele

G 5000 U Active

Underbyggda diskmaskiner

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.