

**Beskrivning**

Produktmått HxBxD: mm	820x598x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	15
Energiklass (EU_2021_EP)	D
Energiförbrukning per disk, kWh	0,861
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	86
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	9
Torkeffekt	A
Programtid för referensprogram i timmar	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	39
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	B

**Program**

Antal program	10
Antal temperaturer	6
Temperatur, grader	70/65/60/50/40/30
Smarta program skonsamt/medel/intensiv	●/●/●
60minA (Quick&Clean)	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●
Intensiv 60/65/70 °C	●/-/-
Easy Care 60/65 °C	●/-
Fortvätt	●

**Funktioner**


Display/LCD display/Touch Control	-/-/●
Display för resterande tid	●
Senarelagd start (antal timmar)	1-24
Invändig belysning	●
AquaSensor	●
Knappval för diskmaskinstabletter	●
SpeedFunction	●
Extra torkning	●
Funktion for ½ fylling - antal	3
TurboDrying	●
Invertermotor	●
Salt-/glansmedelindikator	●/●
Barnlås	●
Spolarmar / Aqua Spray - antal	2/1
Blötlägningsfunktion	●
Watersafe/Aquastop	●/●

**Utrustning**

Besticklåda standard/flex	-/●
---------------------------	-----



- Diskmaskin för inbyggnad, vitt
- Kapacitet 15 kuvert
- Energiklass D
- Ljudnivå 39 dB(A)
- Ljudnivåklass B
- Barnlås
- 10 program
- 6 temperaturer
- Besticklåda längst upp
- TouchControl med tidsförskjuten start och resttidsindikation
- Invändig belysning
- Tillval för ½ fyllning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- Inverter motor
- 3 smarta program
- Hygien-funktion
- Snabbdisk 14 min
- Kortprogram 30 min
- Quick&Clean program
- MixWash+ för individuell diskning på samma tid
- Watersafe/AquaStop
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x60x57 cm



Handtag översta korgen plast/stål	-/•
Höjdsjusterbar överkorg	•
Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/4
Vikbara hållare i överkorgen	4
Handtag lägsta korgen plast/stål	-/•
Fällbare tallriksstöd i underkorg	6
Knivhyllor i underkorg – normal/multi	-/2
Flaskhållare, avtagbar	•
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•

### Installation

Justeringsbeslag sockel	•
Sockelfront	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	•/1,65

OM 6640-90 T/1

