

DAH 1850 Active Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 798 mm bredd
- Kraftfull – 630 m³/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804062 / Materialnummer: 12559250 /
Gamla materialnummer: 28H1850BNER

Konstruktion och design	
Färg på produkter	Obsidiansvart
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
ComfortControl	•
Styrning	ComfortControl
På/Av-knapp	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	56,8
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Fettfilter effektivitetsklass	C
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsgug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	240
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	385
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m ³ /tim)	630
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt i läge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	205

DAH 1850 Active Väggmonterad fläkt med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning





EAN: 4002516804062 / Materialnummer: 12559250 /
Gamla materialnummer: 28H1850BNER

Fläkteffekt i läge 2 (m³/h) enligt EN 61591	275
Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591	370
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	570
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	66,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	52,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	60,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	443
Flätkåpans bredd, mm	798
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Flätkåpans höjd, mm	443
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	443
Flätkåpans djup, mm	388
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	443
Nettovikt i kg	14,0
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hållar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashärlar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,24
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAH 1850 Active

Väggmonterad fläkt

med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning



DAH1850 Installation drawings