

DAH 2960 Escala Väggmonterad fläkt med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 898 mm bredd
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

Konstruktion och design	
Färg på produkter	Grafitgrå
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
ComfortControl	•
Styrning	ComfortControl
På/Av-knapp	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	72,3
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Fettfilter effektivitetsklass	D
Fluidodynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida flätkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläkt sug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m³/tim)	675
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	65,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0

DAH 2960 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	51,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt i läge 1 (m³/h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt i läge 2 (m³/h) enligt EN 61591	280
Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	575
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	71,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	443
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Flätkåpans höjd, mm	443
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	443
Flätkåpans djup, mm	388
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	443
Nettovikt i kg	18,0
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, kW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•

DAH 2960 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /
Gamla materialnummer: 28H2960GNER

Diameter frånluftsstos, mm



150

Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

DAH 2960 Escala
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och smart touchstyrning för komfortabel styrning



DAH2960 Installation drawings