



Torkskåp

DC7784V.S

Frånluft

Total torklängd: 16 m

Installation: Fristående

Stainless Steel

Konstruktion

- Produkttyp: Frånluft
- Dörröppning: Höger
- Färg: Stainless Steel
- Material av kåpa: Rostfritt stål
- Installation: Fristående

Elinstallation

- Effekt värmeelement: 1500 W
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2290 mm
- Antal fasar: 1

Komfort

- Visning återstående tid: Ja

Logistikinformation

- Bredd, emballage: 650 mm
- Höjd, emballage: 1900 mm
- Djup, emballage: 700 mm
- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 1854 mm
- Produktdjup: 608 mm
- Nettovikt: 63 kg
- Bruttovikt: 73.9 kg
- Vändbar dörr: Ja
- Kan installeras i skåp: Ja
- Kan väggmonteras: Ja
- Djup med öppen dörr: 1177 mm
- Ventilationsledningens längd: 100 cm
- Ventilationens placering / storlek: I toppen
- Art. nummer: 675664

Prestanda

- Torkningstid: Ja
- Val av temperatur: Ja
- Dräneringskapacitet (g / min): 17
- Total torklängd: 16 m
- Kortaste programmet: 75 min
- Kondensatbehållare: No
- Extra utrustning: Utdragbara hängare, Stång för hängare, Dörrhängare, Skohylla, Hängare för handskar

Energimärkning

- Ljudnivå vid torkning dB(A): 55

Program

- Antal program: 8
- Torkprogram: Auto 40 °C Normaltorrt., Auto 40 °C Extra torrt., Auto 60° Normaltorrt., Auto 60 °C Extra torrt., Manuell 30 °C, Manuell 40 °C, Manuell 60 °C, Manuell --

Test certifikat

- ISO 14001-certifierad tillverkning: Ja

EAN

- EAN-kod: 3838782070150

Säkerhet och skötsel

- Säkerhetsdörr: Ja

