

**Ömtåliga glas är i goda händer**

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 Pro-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. Medan SoftSpikes ser till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 Pro-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. Medan SoftSpikes ser till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

**Produktfördelar****SatelliteClean®. Disken blir ren. Utan extra vatten.**

SatelliteClean® ger skinande ren disk – tre gånger renare än i en vanlig diskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

**Tar bort mer än 99,9999% av bakterier och virus\***

ExtraHygiene-funktionen ger dig maximal rengöringsprestanda med hygienisk vård. Med ExtraHygiene-funktionen, värms den slutliga sköljningsfasen upp till 69°C och håller temperaturen hög i minst 10 minuter för att rengöra disken, vilket tar bort mer än 99,9999% av bakterier och virus\*.

\*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram, 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense

**Tekniska specifikationer**

|                                                                |                      |                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Installation                                                   | Underbyggd           | Längd tömningsslang, cm                                    | 150                                             |
| Antal kuvert                                                   | 10                   | Säkring, A                                                 | 10                                              |
| Energiklass                                                    | C                    | Tilloppsslang, cm                                          | 150                                             |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 44                   | Tilloppsslang, typ                                         | Aqua control                                    |
| Färg                                                           | Vit                  | Översvämningsskydd                                         | Hel botten och flottör                          |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x450x570      | Vattenanslutning                                           | Varmt/Kallt                                     |
| Antal program                                                  | 8                    | Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.    | 120                                             |
| Antal temperaturer                                             | 3                    | Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.    | 160                                             |
| HöjdxBreddxDjup, mm                                            | 818x446x575          | Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge. | 270                                             |
| Ljudklass                                                      | B                    | Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge. | 310                                             |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140                 | Övre Sprayarm                                              | Dubbla sprayarmar                               |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | Besticklåda          | Sprayarm, typ                                              | Satellitpolarm                                  |
| SoftGrips                                                      | 6 SoftGrips          | Extra inställningar                                        | ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower              |
| SoftSpikes                                                     | 1 rad med SoftSpikes | Hjul                                                       | 2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot |
| Glashållare i nedre korgen                                     | -                    | Upphöjd installation                                       | Nej                                             |
| Invändig belysning                                             | Nej                  | Display                                                    | LED indikator                                   |
| DoorFitKit                                                     | Nej                  | Installation                                               | Fristående                                      |
| Diskeffektindex                                                | 1.121                | Nettovikt, kg                                              | 33                                              |
| Torkeffektindex                                                | 1.061                | EAN-kod                                                    | 7333394122588                                   |
| Energiförbrukning kWh/100 cykler                               | 59                   | Produktnummer (PNC)                                        | 911 084 046                                     |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9                  |                                                            |                                                 |
| Typ av gångjärn                                                | Standard             |                                                            |                                                 |
| Total effekt, W                                                | 1550-2200            |                                                            |                                                 |
| Sladdlängd, (ca) m                                             | 1.5                  |                                                            |                                                 |

