

**Ömtåliga glas är i goda händer**

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 Pro-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. Medan SoftSpikes ser till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 Pro-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. Medan SoftSpikes ser till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Produktfördelar**SatelliteClean®. Disken blir ren. Utan extra vatten.**

SatelliteClean® ger skinande ren disk – tre gånger renare än i en vanlig diskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.



*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

- Fördörd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram, 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense

Tekniska specifikationer			
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	10	Säkring, A	10
Energiklass	C	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Rostfri	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-880x450x570	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	120
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	160
HöjdxBreddxDjup, mm	818x446x575	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Övre Sprayarm	Dubbla sprayarmar
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Sprayarm, typ	Satellitspolarm
SoftGrips	6 SoftGrips	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Glashållare i nedre korgen	-	Upphöjd installation	Nej
Invändig belysning	Nej	Display	LED indikator
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121	Nettovikt, kg	33
Torkeffektindex	1.061	EAN-kod	7333394122595
Energiförbrukning kWh/100 cykler	59	Produktnummer (PNC)	911 084 047
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1550-2200		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

