



Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar

SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används
Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.



Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.



Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstat Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).



Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	42	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Vit	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
XXL-utrymme	Nej	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
HöjdxBreddxDjup, mm	818x597x576	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	314
Ljudklass	B	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Sprayarm, typ	Satellitpolarm
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	40
Energiförbrukning kWh/100 cykler	85	EAN-kod	7333394134895
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

