



DM4405C

Artnr	E9200909	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4405C		
UNSPSC			
EAN	7392186332291		

Produktegenskaper

Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Höjd och djup	Spolarmsväxlare:	Nedre eller övre
Display, programtid:	Ja	Varm och Kallvattenanslutning:	Saknas
Typ av motor:	Asynkronmotor	Vård av matbestick:	Bestickkorg
Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Vit	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Vit	Tidsbesparing:	Nej
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	10	Antal program:	9
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Ja
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Startfördröjningsalternativ:	En fast tid	Autodosering:	Nej
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium +
Överkorg typ:	Premium +	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	25 cm	Största tallrik i underkorg:	29.5 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Ja	Installationstyp:	Underbyggd
Djup:	570 mm	Bredd:	448 mm
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm	Nettovikt:	34 kg
Höjd (mm):	82...92	Maximal justerbarhet fötter:	90 mm
Nischdjup:	570 mm	Energiklass:	C
Ljudnivå (dB):	44 dB	Total effekt:	1.9 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	226 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2

Produktblad

Torkeffektivitetsklass:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	59 kWh
Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Maxtemperatur:	15 °C
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.13
Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9
Säkring:	10 A
Justerbara fötter:	4
Justerbar sockelplåt i djupled/höjddled:	Ja
Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Sladdlängd ca:	165
Säkringar:	1x10 A
Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischbredd:	448 mm
Autodisk:	Ja
Intensivdisk:	Ja
Snabbdisk:	Ja

Diskeffekt:	A
Vattenförbrukning Eco-program:	8.8 l
Strömförbrukning i standbyläge:	4 W
Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Mintemperatur:	15 °C
Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Torkprestandaindex:	1.07
Energiförbrukning per cykel:	59
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	45 x (82-92) x 57
Framifrån justerbara fötter:	Ja
Inloppsslangens längd:	170 cm
Avloppsslangens längd:	180 cm
Spänning:	230 V
Maximal nischbredd:	448 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm
Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas
Program för halv disk mängd:	Ja
Ekodisk:	Ja
Skondisk:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

En 45 cm bred diskmaskin med 9 olika program med både Autoprogram snabb och intensivdisk 70°. Hög och sänkbar överkorg för bättre planering av disken. Monteringshöjd 82-92 cm. Ljudnivån är mycket låg bara 44dB. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201011	DROPPSKYDD DISKM 45X50CM