



### Varje hylla. Jämn temperatur

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, bevarar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, konserverar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

## Produktfördelar



### Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir

DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.

### Innovation för en ny era. Unikt kylskåp tillverkat med återvunnen plast

En ny era för kylning. Vi presenterar vårt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast. Plast från kasserade kylskåp används för att tillverka nya. Det här cirkulära kretsloppet medverkar till minskat avfall.

\*Inre rHIPS tillverkad av upp till 70 % återvunnen plast, vilket utgör totalt 13 % av kylens plast

### Tio års lugn och ro

En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.



### Den elektroniska touch kontrollen ger precis funktionskontroll

Med den responsiva och tydliga displayen kan du precis ställa in temperaturen och behändigt få tillgång till kylfunktioner med den elektroniska touch kontrollen.

### Ett särskilt utrymme för olika typer av mat. Med ExtraZone

Organisera kylskåpet och undvik att blanda olika typer av mat med ExtraZone-lådan. Förbättrar tillgängligheten för olika typer av mat, håller färska livsmedel inom räckhåll och gör det lätt att se vad som finns.

- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 546 x 549
- 1780 mm inbyggnadshöjd
- För helintegrering, installation med glidskenor
- CoolMatic - snabbkylning
- Larm vid öppen dörr

## Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	310
Typ av dörr	Integrerad
HöjdxBreddxDjup, mm	1772x546x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med glidskenor
Energiklass	E
Snabbkylning	CoolMatic
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	42
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Energiförbrukning, kWh per år	114
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	32
Klimatklass	SN-N-ST-T
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Plattform	Genesi
Produktnummer (PNC)	923 581 348
EAN-kod	7333394034966

PSGBRF210DE0000E

