

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3; Micro switch
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3; Micro switch hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	54
Antal hastigheter	3; Micro switch	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 619
Lamptyp	LED	EAN-kod	7332543810222
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	11.4
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	220/600/-	Bruttovikt, kg	13.3
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Installation	Utdragbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Typ av filter	Aluminium
Årlig energiförbrukning, kWh	48.3	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Storlek	60	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Flödesdynamisk effektivitetsindex	30.8		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25		
Recirkulering Min, m ³ /h	210		
Recirkulering Max, m ³ /h	550		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		

