



Renar effektivt luften

5000 ExtractionTech Plus ser till att köksluften håller sig ren och fräsch varje gång du lagar mat. Motorn med hög prestanda rengör luften noggrant och avlägsnar matos och lukt för en bättre matlagingsmiljö.

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Produktfördelar



ExtractionTech Plus: Renar effektivt luften

ExtractionTech Plus ser till att köksluften känns ren och fräsch varje gång du lagar mat. Motorn med hög prestanda rengör luften noggrant och avlägsnar matos och lukt för en bättre matlagingsmiljö.



Belys detaljerna med Pure Illumination

Energieffektiva Pure Illumination ger full synlighet när du lagar mat. LED-ljusen belyser hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du förbereder måltider.



Pålitligt fettfilter som är enkelt att rengöra håller köket fräscht

Praktiskt, pålitligt fettfilter ser till att köket håller sig fräscht och att fläkten fungerar optimalt. Tvätta för hand eller i diskmaskin.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3; Micro switch
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3; Micro switch hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	54
Antal hastigheter	3; Micro switch	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 627
Lamptyp	LED	EAN-kod	7332543810307
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	11.1
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	220/600/-	Bruttovikt, kg	12.9
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Installation	Utdragbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Typ av filter	Aluminium
Årlig energiförbrukning, kWh	48.3	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Storlek	60	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Flödesdynamisk effektivitetsindex	30.8		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25		
Recirkulering Min, m ³ /h	210		
Recirkulering Max, m ³ /h	550		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		

