



Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

Produktfördelar



ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.




Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.



Fettfilter med tillförlitlig prestanda

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.



Inga fler gissningar med aviseringar för filterunderhåll

Nu behöver du inte längre komma ihåg när du ska rengöra dina filter. Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem som påminner dig när fett- och kolfiltret behövs rengöras – så att du slipper hålla koll själv.

- Typ av installation: Integrerad, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 500 / 280 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 55/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 220/340/ m³/h

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	500
Färg	Svart
Energieffektivitetsklass	C
Mått HxBxD, mm	366x598x300
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	280/500/-
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	55/66/-
Motortyp	Standard
Typ av kontroller	Tryckknappar
Belysning	2, LED Spotlight
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/50
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	D
Anslutningsstos, mm	150
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	Stickkontakt
Produktnummer (PNC)	942 022 842
EAN-kod	7333394077727

