

**Konsekvent, jämn tillagning varje gång**

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Produktfördelar**Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking**

Multilevel Cooking lägger till ett tredje värmeelement för att du ska kunna baka på flera nivåer och få jämna resultat. Perfekt för att baka tre plåtar med kakor eller pajer samtidigt.

**Ångrengör ugnen med AquaClean**

AquaClean använder vattenånga för effektiv rengöring utan starka kemikalier. Vattnet avdunstar i ugnens nedre del, och ångan löser upp envisa matrester och fett för en enkel och naturlig rengöring.

**SurroundCook ugn: perfekt, jämnt tillagade rätter**

Multifunktionsugnar med varmluftssystemet SurroundCook använder en varmluftsfläkt för att cirkulera luften mer effektivt än en vanlig ugn. Resultatet? Jämnt tillagade rätter, varje gång.

Laga krispiga rätter snabbare med kombinerad mikrovågsugn och grill

Den kombinerade mikrovågs- och grillfunktionen är snabbare än traditionell ugnsgrellning – perfekt för gratinerade och krispiga rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Vred
- Kylfläkt
- Ugnsglas som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Krom

Tekniska specifikationer

Kommersiellt namn	SurroundCook
Färg	Svart
Ugnsemalj	Aqua Clean emalj
Ugnskavitet	Svart emalj
Nettovolym, liter	65
Energiklass	A
HöjdxBreddxDjup, mm	590x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1080
Temperaturspann	50°C - 250°C
Maxtemperatur på lucka. K-värde	30
Grill, min W	1300
Färg på ugnsdisplay	-
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.89
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.78
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Max anslutningseffekt, W	2090
Spänning, V	220-240
Säkring, A	13
Produktnummer (PNC)	944 068 536
EAN-kod	7333394117232

