

CO90GMAN2

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709354626
Energiklass	A



Estetisk linje



Design	Standard	Färg på vred	Antik mässing
Ytbehandling	Rostfritt stål	Antal vred	8
kontrollpanel		Färg screentryck	Guld
Estetik	Colonial	Typ av display	Analog - Digital
Logotyp	Med screentryck	Lucka	Helglas
Färg	Antracit	Typ av ugnsglas	Vit
Position logga	Ugnslucka	Ugnshandtag	Smeg Colonial
Bakkantslist	Ja	Färg på handtag	Antik mässing
Färg på ram runt häll	Antracitgrå	Ugnsutrymme	Dörr
Typ av pannställ	Gjutjärn	Stödfötter	Svart
Typ av kontroller	Vred		
Kontrollvred	Smeg Colonial		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	8
Traditionella tillagningsfunktioner	

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Eco	 Liten grill	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme	

Rengöringsfunktioner



Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 6

Vänster fram - Gas-URP - 3.50 kW

Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas- RP - 2.90 kW

Mitten bak - Gas -AUX - 1.00 kW

Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Brännare Standard

Säkerhetsventiler

Ja

Aktivering av gas via vred

Ja

Brännarlock

Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor 2

Antal fläktar 2

Nettovolym 1:a ugn 115 l

Bruttovolym 1:a ugn 129 l

Material ugn Ever Clean emalj

Antal hyllplan 5

Typ av hyllplan Metallstegar

Typ av ljuskälla Halogenlampor

Effekt lampor 40 W

Programmering av tillagningstid Stopp

Ljuset aktiveras när luckan öppnas Ja

Luckhängning Underhängd

Avgtagbar lucka Ja

Innerlucka i helglas Ja

Avgtagbar innerlucka Ja

Antal glas i ugnsluckan 2

Antal värmereflekterande glas i lucka 1

Säkerhetstermostat Ja

Kylsystem Tangentialt

Nettomått på ugnens insida (HxBxD) 371x724x418 mm

Inställning av temperatur Elektromekaniskt

Effekt undervärme 1200 W

Effekt övervärme 1000 W

Grillelement 1700 W

Värmeelement bred grill - effekt 2 700 W

Effekt varmluftselement 2 x 1 550 W

Typ av grill Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Timer Ja

Koktidslarm Ja

Min temperatur 40 °C

Max temperatur 260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Galler med bakre stopp 1

Ugnsghaller 1

Ugnsplåt, 40 mm 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 3200 W
Ström 14 A
Spänning 220-240 V
Spänning (V) 380-415 V
Typ av elkabel som installerats Ja, 1-fas

Längd på kabel 120 cm
Frekvens 50/60 Hz
Typ av kopplingsplint 3 Polig
Typ av kontakt Nej

Kompatibela Tillbehör

AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH900BG91

Sockel, 90 cm, tre sidor, svart passar BG91-spisar



KITPDQ

Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT90N9

Stängskydd 90 cm, svart, för BU & BM-spisar



KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



Symbols glossary

	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Installation i stapel		Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.
	2 skikt glas i luckan		Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
	ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.		Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
	Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
	Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.		Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
	Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.		Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Kontrollvred