

## Serie 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67JP50



### Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m  
DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m  
DHZ5325 : Kolfilterset, standard  
DWZ0XX0J5 : Long Life kolfilterset  
DWZ1CB1I4 : Clean Air kolfilterset std  
DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus kolfilterset  
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern  
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**A**

## Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Styrning med DirectSelect:** välj önskad effektläge och ljus med ett fingertryck.

### Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 130 cm  
Höjd på förlängningsdelen : 582-908/568-1018 mm  
Höjd utan skorsten : 46 mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 15,6 kg  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
Kapacitet frånluft : 414 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 409 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 330 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge : 657 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 61 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod : 4242005099290  
Anslutningseffekt : 143 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : Jordad stickkontakt  
Installationstyp : Väggh monterad



4 242005 099290

## Serie 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67JP50

### Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

---

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 414 m<sup>3</sup>/h, intensiv 657 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):  
Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:330m<sup>3</sup>/h  
Intensiv:409m<sup>3</sup>/h  
Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:67dB(A) re 1 pW  
Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

#### Design

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

#### Komfort

- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

#### Installation

- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

**Serie 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål**  
**DWB67JP50**

