

**Serie 8, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med svart tryck
DWF97RU60**

**B**

**Köksfläkt med platt design ger full tillsyn
på grytor och kastruller.**

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd utan skorsten : 430 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
Nettovikt : 25,0 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 394 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 404 m³/h
Kapacitet kolfilter : 249 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 717 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 57 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242002946566
Anslutningseffekt : 146 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Vägghmonterad

Extra tillbehör

DWZ0AF0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ0AF0S0 : Long Life kolfilterset
DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242002 946566

Serie 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RU60

Köksfläkt med platt design ger full tillsyn på grytor och kastruller.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 40 kWh/år*
- Kapacitet enligt EN 61591:
max. normal användning 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta
normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A)
re 1 pW
- PowerBoost-läge
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk
återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Display och ControlRing-styrning
- Styrning med DG, TouchSelect, 2 x7 sektioner, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks
gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort





- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter
användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Användning med gashällar inte tillåtet

* Enligt EU-förordning nr 65/2014



Serie 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RU60



Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

Mått i mm



Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm