

Beskrivning

Design	Design 500
Produktmått HxBxD mm	900x500x600
Energiförbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest, traditionell/multifunktion (watt)	0,99/0,78
Ugnsvolym i liter netto	65
Stor: 65 liter < volumen	•
Ystorlek (storlek på den största bakplåten, cm2)	1280

Utrustning

Kontrollknappar - Vred/PushPull	•/-
Magasinlåda	•

Ugnsfunktioner

Lampor i ugn, antal - standard/halogen/halogensidospot	-/1/-
Antal ugnsfunktioner inkl. ljus	11+1
Eco-uppvärmning	•
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på minuter	5
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Grill	•
Upptiningsfunktion (fläkt)	•
Turbogrill (Fläkt + grill)	•
Fläkt + över-/undervärme	•
Varmluft med ringvärmeelement	•
Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme)	•
Supergrill (grill + övervärme)	•

Utrustning ugn

Easy Clean-emalj - svart/grå	-/•
SteamClean/Aqualyse/Katalys på bakvägg	•/-/-
Ugnsfalsar - Standard/Pyro	•/-
Teleskoputdrag – antal set – delvis/fullt flyttbara	1/-
Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Långpanna - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillgaller - Standard/Pyro	1/-
Lager glass i ugnslucka	3
Kall ugnslucka/UltraCold	•/-
Avtagbar ugnslucka	•
Barnsäkring/kan kopplas ur	•/•

Uttrustning håll

Antal kokzoner	4
Restvärmeindikator	•
Främre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 18/12 /1700
Bakre vänstra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5/1200
Främre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 14,5/1200
Bakre högra kokzonen, storlek i cm - W	ø 18/12 / 1700

Installation



- Spis med glaskeramikhåll i rostfritt stål
- Design 500
- Multifunktionsugn med 11+1 funktioner, bl.a. riktig varmluft, upptining och pizzafunktion
- Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 5 min
- Energiklass A
- Stor ugnsvolym på 65 liter
- Kall ugnslucka
- Barnsäkring som kan kopplas ur
- 1 set flyttbara teleskoputdrag
- Halogenbelysning
- SteamClean funktion för enkel rengöring
- 4 kokzoner varav 2 dubbla
- 230/400V N~50Hz
- Produktmått HxBxD: 90x50x60 cm
- Kan justeras i höjddled från 85-87 och från 90-92 cm



Justerbara ben/sockel, kan justeras i höjded från 85-87 och 90-92 cm ●/●

Tippskyddsbeslag ●

Elanslutning V/Hz 230/400V 3N~50Hz

Total effekt kW 9,4

Säkring, ampere 3x16