

## iQ500, Gashäll, 75 cm, Härdat glas, Svart EP7A6QI10



HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wokring
HZ298114	Stöd till litet kokkärl
HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Gashäll med härdat glas och stepFlame-teknik för exakt lågkontroll, med avtagbara knappar och grytstöd som är lämpliga för diskmaskiner.

- ✓ stepFlame Technology: Exakt lågkontroll med nio olika inställningar.
- ✓ Avtagbara metallknappar i svärdstil: Lättavtagbara för enkel rengöring och exakt matlagningsskontroll.
- ✓ Individuella grytstöd i gjutjärn: Enkla att hantera och enkla att rengöra
- ✓ Wok-brännare med 4,0 kW: Snabb tillagning med jämn värmefördelning
- ✓ Yta av svart härdat glas: Extremt värmetålig

Produktkategori: .....Gas hällpanel  
 Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Energiförsörjning: ..... Gas  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....5  
 Nischmått (H x B x D): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Bredd: .....752 mm  
 Mått: .....54x752x520 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Nettovikt: ..... 18.1 kg  
 Bruttovikt: ..... 19.6 kg  
 Restvärmeindikator: ..... nej  
 Placering av reglagen: .....Front  
 Material produkt: .....Härdat glas  
 Hällens färg: ..... Svart  
 Ramens färg: .....Svart  
 Anslutningskabelns längd: ..... 100.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003966761  
 Gasanslutningseffekt: ..... 11500 W  
 Säkringskydd: .....3 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Gashäll, 75 cm, Härdat glas, Svart EP7A6QI10

### Design

- Härdat glas, svart
- planoDesign: installera gashällerna antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall

### Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

### Brännare och effekt

- 5 st
- Vänster främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Framme mitten: Wokbrännare upp till 4 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)

### Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring

### Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

### Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 752 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Om plan installation; minimum 30 mm bänkskiva .
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 11.5 kW

