

## FAB30RRD5

Kyl, 50's Style , Dubbel-dörr, Fristående, Gångjärnens position: Höger, Röd, Ventilerad kyl, statisk frys, D



### TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: Dubbel-dörr • Typ av kyla: Ventilerad kyl, statisk frys • Avfrostning: Automatisk i kyl, manuell i frys • Gångjärnens position: Höger • Typ av gångjärn: Standard • Reference width: Until 60 • EAN-kod: 8017709297824

### ESTETISK LINJE

Färg: Röd • Finish: Höglblank • Estetik: 50's Style • Design: Rundad • Dörrens material: Formpressad • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Krom • Sidopartiernas material: Stål • Sidornas färg: Röd • Färg på dörrhyllsprofiler: Krom • Färg på lådprofiler: Krom • Färg på hyllprofiler: Krom

### INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal frukt- och grönsakslådor: 1 • Upphängning av grönsakslåda: Glidskenor • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

### KYLSKÅPSDÖRR

Antal hyllplan med genomskinligt lock: 1 • Antal justerbara hyllplan: 2 • Justerbara hyllplan av metalltråd: Ja • Antal hyllplan med flaskställ: 1 • Flaskställ med metalltråd: Ja

## ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

MultiFlow: Ja • Fläkt: Ja

## INREDNING FRYS

Antal hyllplan: 1 • Typ av hyllplan: Tråd

## FRYSDÖRR

## ÖVRIG INREDNING FRYS

## ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Larm vid öppen dörr: Ljudsignal & visuell • Antibakteriella lister: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Inverter Technology

## TEKNISK SPECIFIKATION

### PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 168 kWh/a • Energiklass: D • Totalvolym (dm<sup>3</sup> eller liter): 294 l • Summan av frysfackets /frysfackens volymer: 72 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 222 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 30 h • 4 stjärnor – Fryskapacitet: 4 Kg/24h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEI: 80 % • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 37 dB(A) re 1pW

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 100 W • Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50/60 Hz • Sladdens längd: 135 cm

## EXTRA TILLBEHÖR

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Mått: 1720x600x728 mm • Bredd (mm): 600 mm • Bredd med maximal dörröppning: 926 mm • Höjd: 1720 mm • Djup utan handtag: 728 mm • Djup med handtag: 768 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1197 mm • Djup på distanser: 20 mm • Bruttovikt (kg): 92.400 kg • Nettovikt (kg): 78.600 kg

