


KD100HNE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Classic, Svart, 100 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 100 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709276881

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Svart blank • Estetik: Classic • Design: Skorsten • Material: Lackat material • Typ av stål: Polerad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Classic • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 830 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 39 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 35.9 •
Ljuseffektivitet (LE): 75.5 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 71.5 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 297 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 639 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 792 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 68 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindex: 40 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 394 m³/h • Uppmätt lufttryck vid
bästa effektivitetsposition (Pbep): 483 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 147 W • Ljusets
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 166 lux • Ljudtryck vid högsta läge
(Lwa): 68 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 277 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 297 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 160 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 431 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 213 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 639 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 240 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 792 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 272 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 800x1000x540 • Bredd: 1000 mm • Djup (mm): 540 mm • Produktens höjd (mm): 800 mm • Nettovikt (kg):
23.500 kg • Bruttovikt (kg): 28.000 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

