

KICV90BL

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Universiell, Svart, 90 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709262150

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Design: Vinklad • Material: Glas • Typ av glas: Svart

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Auto-Vent: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll • Färg på LED: Röd

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 750 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 450 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): F • Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 41 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 34.8 • Ljuseffektivitet (LE): 68 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 45.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 310 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 580 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 720 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 52 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 62 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 65 dB(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindex: 40.5 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 470 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 470 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 154 W • Ljusetets anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 150 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 272 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 310 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Effekt: 175 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Effekt: 220 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 580 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 255 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 720 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Effekt: 270 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 1032x898x378 • Bredd: 898 mm • Djup (mm): 378 mm • Produktens höjd (mm): 1032 mm • Nettovikt (kg): 13.900 kg • Bruttovikt (kg): 17.300 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITFC152: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITVENT150: Tillbehör, Typ: Ventil, Huv

