

KLT90XS

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, B



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709287405

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 610 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): G • Ljuseffektivitetsklass (LEC): NA • Årlig effektförbrukning (AEChood): 94 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 27.5 • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 43.0 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 213 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 459 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 604 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 64 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 69 dB(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.40 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.0 • Energieffektivitetsindex: 59.1 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 358 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 633 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 229 W • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 70 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 270 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 213 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 124 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 329 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Effekt: 164 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 459 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Effekt: 213 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 604 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 282 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 312x899x469 • Bredd: 899 mm • Djup (mm): 469 mm • Produktens höjd (mm): 312 mm • Nettovikt (kg): 20.000 kg • Bruttovikt (kg): 25.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

