

KSCB90XE

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709258108

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 4 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): F •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 43 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 35.1 •
Ljuseffektivitet (LE): 76.1 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 54.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 232 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 589 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 792 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 46 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 68 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.41 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindex: 41.6 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 399 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 486 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 154 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 4 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 353 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 68 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 280 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 232 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Effekt: 182 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 428 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 589 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Effekt: 214 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 792 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 270 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 312x899x469 • Bredd: 899 mm • Djup (mm): 469 mm • Produktens höjd (mm): 312 mm • Nettovikt (kg):
16.000 kg • Bruttovikt (kg): 21.500 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

