

KSED65PE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Victoria, Creme, 60 cm, B



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 60 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709206062

ESTETISK LINJE

Färg: Creme • Estetik: Victoria • Design: Skorsten • Material: Lackat material • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3

KOMMANDON

Kontroller: Slider

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 600 m³/h • Motoreffekt: 200 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 60 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 26 •
Ljuseffektivitet (LE): 100.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 74.4 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 351 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 635 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 53
dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Tidsökningsfaktor (F):
1.1 • Energieffektivitetsindex: 62.2 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 355 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition
(Pbep): 385 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 146 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 2 W •
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 221 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 202 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 351 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Effekt: 140 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 635 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 191 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 652x600x514 • Bredd: 600 mm • Djup (mm): 514 mm • Produktens höjd (mm): 652 mm • Nettovikt (kg):
10.400 kg • Bruttovikt (kg): 13.200 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

