

KSG52HE

Köksfläkt, Integrerad köksfläkt, Universiell, Silver, 54 cm, D



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Integrerad köksfläkt • Bredd på fläkt: 54 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709275143

ESTETISK LINJE

Färg: Silver • Estetik: Universiell • Design: Helintegrerad • Material: Lackat material

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3

KOMMANDON

Kontroller: Slider

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 3 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 2700 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 406 m³/h • Motoreffekt: 140 W • Antal filter: 1 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 120 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): D • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): E • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D • Ljuseffektivitetsklass (LEC): D • Årlig effektförbrukning (AEChood): 71 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 11 • Ljuseffektivitet (LE): 12.1 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 66 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 290 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 368 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 62 dB (A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.6 • Energieffektivitetsindex: 87.3 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 206 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 218 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 113 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 6 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 73 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 146 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 288 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 104 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 340 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 122 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 368 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 140 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 208x534x300 • Bredd: 534 mm • Djup (mm): 300 mm • Produktens höjd (mm): 208 mm • Nettovikt (kg): 4.300 kg • Bruttovikt (kg): 5.820 kg

OPTIONAL

KITFC62: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

