

KV26B

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Universiell, Vit, 60 cm, A



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 60 cm • Filtrering: Återcirkulation • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709290658

ESTETISK LINJE

Färg: Vit • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Design: Vinklad • Material: Glas • Typ av glas: Vit

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit • Färg på LED: Vit

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1,1 W • Dimmer: Ja • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 670 m³/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Inkluderade kolfilter: Ja • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C • Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEC_{hood}): 49 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 31.5 • Ljuseffektivitet (LE): 118.6 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 77.0 % • Luftflöde, min.hastighet (Q_{min}): 242 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Q_{max}): 420 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Q_{boost}): 666 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE_{min}): 44 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE_{max}): 58 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE_{boost}): 67 dB(A) • Effektförbrukning i viloläge (P_s): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 51.1 • Mest effektiva luftflöde (Q_{bep}): 363 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P_{bep}): 453 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W_{bep}): 145 W • Ljusets anslutningseffekt (W_I): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E_{middle}): 261 lux • Ljudtryck vid högsta läge (L_{wa}): 58 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 232 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 242 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Effekt: 137 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 326 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 183 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 666 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 224 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 459x595x439 • Bredd: 595 mm • Djup (mm): 439 mm • Produktens höjd (mm): 459 mm • Nettovikt (kg): 14.180 kg • Bruttovikt (kg): 18.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITCMNKV: Tillbehör, Typ: Skorstensförlängning, HuvKITCMNSSKV: Tillbehör, Typ: Skorstensförlängning, Huv

