

iQ300, Vägghängd fläkt, 75 cm, Rostfritt stål LC77BHM50



Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen : 583-912/583-1022 mm
 Höjd utan skorsten : 53 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 13,1 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft : 454 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 499 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 404 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 739 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 65 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003811160
 Anslutningseffekt : 255 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghöglad



Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11DXI14	Clean Air kolfilterset std
LZ11DXB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ10DXU00	Kolfilterset, standard
LZ10DXA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

iQ300, Vägghängd fläkt, 75 cm, Rostfritt stål LC77BHM50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 453 m³/h, intensiv 739 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 65 dB(A) re 1 pW, intensiv: 74 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:404m³/h
- Intensiv:499m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:72dB(A) re 1 pW
- Intensiv:76 dB(A) re 1 pW
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering, 75 cm
- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor

Komfort

- Styrning med touchControl (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår
- Motor som sparar energi

iQ300, Vägghängd fläkt, 75 cm, Rostfritt stål LC77BHM50

Måttskisser

