

iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck LC97FLP20



Vägghängd fläktkåpa med innovativ platt design och hög kapacitet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd utan skorsten : 430 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 21,4 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Kapacitet frånluft : 394 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 404 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 249 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 717 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 57 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003761144
 Anslutningseffekt : 143 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghmonterad

Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AFV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AFI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AFB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1,5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AFS00	Long Life kolfilterset
LZ10AFR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck LC97FLP20

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år*
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Boost-funktion
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Elektronisk styrning: touchControl, 2 x7 sektioner
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

