

TR90GMGR

Bredd
Antal ugnar med energideklaration
Kavitetens värmekälla
Typ av häll
Huvudugn, typ
Rengöringssystem huvudugn
EAN-kod
Energiklass

90x60 cm
1
Elektrisk
Gashäll
Termoventilerad ugn
Vapor Clean
8017709344795
A



Estetisk linje



Design	Victoria
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål
Estetik	Victoria
Logotyp	assembled 50's
Färg	Slate Grey
Position logga	Upstand+ Kommandopanel
Finish	Högblank
Bakkantslist	Ja
Färg på ram runt häll	Svart emalj
Typ av pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Vred
Kontrollvred	Smeg Victoria

Färg på vred	Rostfritt stål
Antal vred	8
Färg screentryck	Svart
Typ av display	Elektronisk 5 knappar
Lucka	Med panel
Typ av ugnsglas	Svart
Ugnshandtag	Smeg Victoria
Färg på handtag	Polerad krom
Ugnsutrymme	Push-pull
Stödfötter	Ingen
Sockel	Svart

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	9
-----------------------------	---

Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Eco	 Liten grill	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Undervärme	 Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner

 Tidsstyrd upptining
--

Rengöringsfunktioner

 Vapor Clean
--

Tekniska egenskaper - håll

			
Totalt antal kokzoner 5			
Vänster fram - Gas- RP - 2.90 kW			
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW			
Mitten - Gas-2 URP (dubbel) - 5.00 kW			
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW			
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW			
Brännare	Standard	Säkerhetsventiler	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	Brännarlock	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

									
Antal ljuskällor	2	Avtagbar innerlucka	Ja						
Antal fläktar	2	Antal glas i ugnsluckan	3						
Nettovolym 1:a ugn	115 l	Antal värmereflekterande glas i lucka	2						
Bruttovolym 1:a ugn	129 l	Säkerhetstermostat	Ja						
Material ugn	Ever Clean emalj	Kylsystem	Tangentalt						
Antal hyllplan	5	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	371x724x418 mm						
Typ av hyllplan	Metallstegar	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt						
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Effekt undervärme	1700 W						
Effekt lampa	40 W	Effekt övervärme	1200 W						
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	Grillelement	1700 W						
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja								
Luckhängning	Underhängd								
Avtagbar lucka	Ja								

Innerlucka i helglas Ja

Värmeelement bred grill 2 900 W
- effekt

Effekt varmluftselement 2 x 1 550 W

Typ av grill Elektrisk

Soft close-system Ja

Alternativ för huvudugn

Timer Ja

Koktidslarm Ja

Min temperatur 50 °C

Max temperatur 260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Wokhållare i gjutjärn 1

Espressohållare 1

Galler med bakre stopp 1

Ugnsplåt 20 mm 1

Ugnsplåt, 40 mm 1

Ugnsgaller 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 3200 W

Ström 14 A

Spänning 220-240 V

Spänning (V) 380-415 V


Typ av elkabel som installerats Ja, 1-fas

Längd på kabel 110 cm

Frekvens 50/60 Hz

Typ av kopplingsplint 3 Polig

Typ av kontakt Nej



Kompatibela Tillbehör

AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

****Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)**** Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

****Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)**** Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH95CPF9

Höjningskit (950 mm), passar Portofino-spisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



Alternative products



TR90GMBL

Färg: Svart



TR90GMP

Färg: Creme

Symbols glossary

	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Installation i stapel		Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.
	Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.		3 Skikt glas i luckan
	Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.		Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.
	Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning		Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
	Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.		Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
	ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.		Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
	Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
	Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.		Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Kontrollvred