

Beskrivning

Mått i mm HxBxD	845x597x582
Dörr vit/silver/krom/svart	-/●-/-/●
Dubbel lucka	●
Kapacitet i kg tvätt/torkning	8/6
Energiklass tvätt (EU_2021_EP)	D
Energiklass torkning (EU_2021_EP)	E
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh tvätt/torkning (EU_2021_EP)	377
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	73
Vattenförbrukning per tvätt/torkning i liter (EU_2021_EP)	90
Vattenförbrukning per tvätt i liter (EU_2021_EP)	48
Centrifugeringshastighet, varv/min	1400
Centrifugeringsförmåga (enligt EG 1061/2010)	B
Restfuktighet i % (enligt EG 1061/2010)	53
Tvätteffektivitet	A
Trumstorlek i liter	60
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	C
Ljudnivå centrifugering i dB(EU_2021_EP)	77
Programtid för ECO 40-60, full maskin	03:39
Programtid för bomullstvätt och tork, full maskin	09:00

Funktioner och utrustning

LED/ Display/LCD display	-/●/-
Förskjuten start/resttidsindikator (timmar)	1-24/●
Pearl Drum	●
Boomerangskåp	●
Dörröppning i diameter (mm)	330
Öppningsvinkel °	164
Torkningssteg I	●
Torkningssteg II	●
Torkningssteg III	●
Tidsstyrda program (min)	30/60/90/120
Valfri inställning av tvättemperatur	●
Valfri inställning av centrifugering	●
Trummaterial rostfritt stål	●
Elektronisk balansstyrning	●
Pump med filter	●
Elektronisk barnspärr	●
Översvämningskydd	●

Tvättprogram

Antal program	15
Eco 40-60	●
Bomull	●
Bomull 20°C	●
Sport	●
Ylle	●



- Tvätt-torkmaskin i vitt
- Kapacitet 8/6 kg tvätt/tork
- Energiklass D/E tvätt/tork
- Valfri centrifugering upp till 1400 varv/minut
- PearlDrum för extra skonsam tvätt och torktumling
- Display med tidsförskjuten start och resttidsindikation
- Stor lucköppning på 33 cm i diameter
- 15 program, bl.a. ulltvätt och snabb tvätt/torkning
- QuickWash, 15 minuter
- 3 torkningsnivåer
- Bomull – tvätt och torkningprogram
- Boomerangskåp för lägre ljudnivå
- Elektronisk balansstyrning
- Mått HxBxD: 84,5x59,7x58,2 cm



Mix	•
Sköljning	•
Allergivänlig	•
Centrifugering	•
QuickWash, min	15
Snabb 60 min	•
Skonsam torkning	•
Torkning bomull	•
Snabb tvätt och torkning	•
Bomull – tvätt och torkning	•

Installation

Justerbara fötter	4
Elanslutning V/Hz	220-240V 1N~ 50Hz
Säkring Amp	10
Kabel monterad/längd	●/1,5
Vattentillopp/avlopp m	1,5/1,5
Totaleffekt, W	2200
Vattentryck (Bar) min/max	1-10